

REGISTRATORE DATI TOUCHLOG

— acquisizione e stampa dei dati della temperatura
per tutti i veicoli —



 **Touch Log** Standard Premium

Registratore dati TouchLog

Acquisizione e stampa dei dati della temperatura per tutti i veicoli

Il registratore dati TouchLog di Thermo King è compatto, semplice da utilizzare, in grado di garantire un download flessibile e di generare stampe rapidamente.

Semplicità di utilizzo

- Interfaccia intuitiva con touchscreen capacitivo
- Navigazione rapida grazie alle icone e ai tasti di scelta rapida
- Possibilità di scelta tra 18 lingue su display e stampe

Flessibilità

- Dotato di sensori indipendenti per l'utilizzo con tutti gli elementi dei sistemi di controllo della temperatura
- Registra il punto di riferimento della temperatura sulle unità Thermo King dotate di sistemi di controllo SR-2 o SR-3
- Può essere installato in qualsiasi slot DIN radio standard o montato su cruscotto e le modifiche del punto di riferimento o le aperture degli sportelli vengono indicate sul biglietto
- Disponibile anche con alloggiamento IP 66 impermeabile quando è necessario un montaggio esterno

Sicurezza

- Memoria da 8 MB, sufficiente a memorizzare come minimo un anno di dati
- Allarme di temperatura fuori intervallo basato su chiave di accensione e opzione evento apertura sportello
- Orologio protetto con regolazione automatica per l'ora legale/solare

Download

- Esportazione delle copie digitali dei biglietti (.pdf / .txt) su dispositivo flash USB
- Compatibile con il software Wintrac di Thermo King per aggiornamenti e download di dati (file .wtf) **Wintrac**

Stampa

- Stampa rapida e semplice di biglietti di consegna, di viaggio o per più giorni
- Scelta tra formato tabulare o grafico
- Stampante termica ad alta velocità
- Sostituzione rapida della carta della stampante

Connettività

- 6 ingressi configurabili: analogici per i sensori della temperatura (NTC) o digitali per lo stato degli interruttori acceso/spento
- 1 uscita digitale per la connessione alla luce esterna o al cicalino
- 1 porta USB per la connessione al PC o per l'esportazione di un biglietto in copia digitale su un dispositivo flash
- Fino a 3 porte di comunicazione seriale (RS232/RS485) su modello Premium per la connessione a:
 - Sistema di controllo dell'unità Thermo King per il punto di riferimento della temperatura, lo stato degli sportelli o lo sbrinamento
 - Soluzione telematica TrackKing Thermo King **TrackKing**
 - Sistema di geolocalizzazione di terzi

Accessori

- Interruttore degli sportelli a 2 cavi Thermo King
- Sonda manuale Thermo King (sensore di livello per pallet)

Nuovo kit installazione in cabina

- Design compatto per il montaggio di TouchLog
- Accessibilità facilitata ai pulsanti funzione di TouchLog
- Flessibilità per le posizioni di montaggio (solo superfici piane)
- Montaggio su cruscotto
- Montaggio a parete
- Montaggio a soffitto

Certificazione

- Soddisfa tutti gli standard in materia di trasporto degli alimenti: EN 12830, approvazione tipo E e WELMEC 7.2
- Classe di accuratezza: 0,5 K per l'intervallo da -25 °C a +8 °C, 1 K per l'intervallo da -30 °C a -25 °C e da +8 °C a +30 °C

Nota: per le unità per autocarri alimentate dal veicolo usare TouchLog Premium per collegare l'unità a TrackKing (BlueBox da acquistare separatamente).



Detail of USB connection



Detail of touchscreen

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web:

europe.thermoking.com

Trova il concessionario più vicino

dealers.thermoking.com