

CHIAMA SUBITO IL TUO CONCESSIONARIO!

Cos'è il concentrato di grafite X-Protect?

Le unità di refrigerazione sono soggette per natura a periodi di esercizio estremi, tempi di inattività prolungati e vibrazioni continue. Le superfici interne quindi si asciugano causando corrosione da vaiolatura su componenti critici.

Il lubrificante liquido per motori X-Protect di Thermo King è progettato per mantenere il motore dei semirimorchi sempre in ottime condizioni.

Gli additivi di grafite formano una barriera di lubrificante solido tra le superfici di contatto del motore. Il lubrificante ottimizza le prestazioni del motore e ne prolunga il ciclo di vita.

 **THERMO KING**

Thermo King – marchio di Trane Technologies (NYSE: TT), azienda innovatrice a livello globale nel settore dei prodotti per la climatizzazione – è leader mondiale nelle soluzioni sostenibili per il controllo della temperatura nei trasporti. Thermo King fornisce soluzioni per il controllo della temperatura nei trasporti per una varietà di applicazioni, tra cui semirimorchi, autocarri, autobus, aerei, container per imbarco e vagoni ferroviari fin dal 1938.

Per ulteriori informazioni
europe.thermoking.com

Trova il concessionario più vicino
dealers.thermoking.com

TRANE
TECHNOLOGIES



CONCENTRATO DI GRAFITE X-PROTECT

— aumenta la durata del motore dell'unità —





Protezione proattiva del motore

Mantenere l'efficienza del parco veicoli è essenziale per il business. Il concentrato di grafite X-Protect è un prodotto economico aggiuntivo per la manutenzione ordinaria che **augmenta la durata del motore dell'unità e aiuta a scongiurare guasti indesiderati**. Permette di evitare un elevato numero di riparazioni e garantisce un'efficienza ottimale.

Prolunga la durata del motore

X-Protect è formulato per garantire livelli di prestazioni e resilienza eccezionali ai **motori delle unità per semirimorchio TK486**. Il lubrificante offre una lunga durata anche in condizioni operative difficili ed estreme.

Per massimizzare la protezione delle superfici di contatto del motore, si raccomanda di utilizzare **X-Protect per tutto il ciclo di vita dell'unità**. Il lubrificante non è in grado di eliminare la corrosione già esistente.

Rabbocco con X-Protect

Il rabbocco è semplice. È sufficiente aggiungere il contenuto della tanica nella coppa del motore e farlo funzionare qualche minuto per facilitare la miscelazione.

Utilizzare una tanica da 0,5 litri di concentrato di grafite X-Protect quando l'unità viene messa in funzione per la prima volta e poi **ad ogni successivo cambio dell'olio motore**.

Il formato da 0,5 litri è studiato appositamente per i semirimorchi con motori da 12 litri di capacità dell'olio.

X-PROTECT

Le unità X-Protect sono chiaramente identificate con un'etichetta speciale.

