

# ПОЗВОНИТЕ СВОЕМУ ДИЛЕРУ СЕГОДНЯ!

## Что такое графитовый концентрат X-Protect?

Холодильные установки предназначены для работы в течение экстремального количества часов, с длительными периодами простоя и при постоянной вибрации. В результате внутренние поверхности высыхают, что приводит к точечной коррозии критических компонентов.

Жидкая смазка X-Protect компании Thermo King для двигателей предназначена для поддержания двигателя вашего полуприцепа в отличном состоянии.

**Графитовые добавки образуют твердый смазочный барьер между контактными поверхностями двигателя. Смазка оптимизирует работу двигателя и продлевает срок его службы.**



## THERMO KING

Компания Thermo King, посредством Trane Technologies (NYSE: TT), глобальной инновационной компании в области климата, является мировым лидером в сфере экологически рациональных транспортных решений для регулирования температуры. Компания Thermo King с 1938 года предлагает системы регулирования температуры на транспорте для различных областей применения, в том числе для полуприцепов, кузовов грузовиков, автобусов, воздушного транспорта, морских контейнеров и железнодорожных вагонов.

Дополнительная информация  
[europe.thermoking.com](http://europe.thermoking.com)

Найдите ближайшего дилера  
[dealers.thermoking.com](http://dealers.thermoking.com)

TRANE  
TECHNOLOGIES



## X-PROTECT ГРАФИТОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ

— увеличьте срок службы двигателя  
вашей установки —





## Упреждающая защита двигателя

Бесперебойная работа автопарка имеет решающее значение для вашего бизнеса. Графитовый концентрат X-Protect — это недорогое дополнение к регулярному техническому обслуживанию, которое **продлит срок службы двигателя агрегата и предотвратит нежелательные поломки**. Избегайте капитального ремонта двигателя и обеспечьте оптимальную эффективность.

## Продлевает срок службы двигателя

Смазка X-Protect разработана для обеспечения превосходных характеристик двигателя и устойчивости **двигателей установок ТК486 для полуприцепов**. Смазка обеспечивает долговечность даже в тяжёлых и экстремальных условиях эксплуатации.

Для максимальной защиты контактных поверхностей двигателя рекомендуется **использовать смазку X-Protect в течение всего срока службы установки**. Смазка не устранил существующую коррозию.

## Долив смазки X-Protect

**Долив выполняется легко.** Добавьте содержимое банки в поддон двигателя и дайте ему поработать несколько минут, чтобы облегчить перемешивание.

**Используйте одну 0,5-литровую банку графитового концентрата X-Protect** при первом вводе устройства в эксплуатацию, а затем при **каждой последующей замене моторного масла**.

Эти 0,5-литровые банки специально разработаны для двигателей полуприцепов с ёмкостью масляного бака 12 л.

## X-PROTECT

Каждая установка с X-Protect чётко обозначена специальной наклейкой.

